


“究極の省スペース” へ。リモートI/O R8シリーズの新たな選択肢 ZHコネクタ搭載の入出力カードが新登場！


取付ベースをもたないスライス構造を採用し、むだなスペースを削減できる
超薄形スライス構造 組合せ自由形リモートI/O R8シリーズに
小形・薄形のZHコネクタ（ピッチ1.5mm）を採用した入出力カードが加わりました。

新製品

超薄形スライス構造 組合せ自由形リモートI/O
R8シリーズ
ZHコネクタタイプ



ZHコネクタ



制御盤内のスペースをさらに有効活用できます。

ZHコネクタは、日本圧着端子製造（JST）が製造している小形・低背設計が特長のコネクタです。幅12mmの入出力カード1枚で最大32点に対応しているので、制御盤内のスペースをさらに有効活用できます。さらに、コネクタやLED表示を見直すことで、よりお求めやすい価格を実現しました。

MILコネクタなど従来のコネクタタイプの入出力カードと組合せて使用することもできます。

幅12mmのカード1枚で
最大32点に対応しています

デジタル入力1点あたり（※1）
約985円とリーズナブル

（※1） R8Y-DAZH32A、R8Y-DCZH32A の場合

R8シリーズの特長は
右の二次元コードから
ご覧ください




廃形（はいがた）しません！！

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。

ただし、代替の電子パーツを手に入れない、あるいはリピータオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。


小形・薄形のZHコネクタ

圧着・嵌合タイプのトップ形（DIPタイプ）で実装高さ5.9mm、厚さ3.5mmの小型化を実現した1.5mmピッチの基板対電線接続用コネクタです。



便利な10ピン、4ピンのコネクタ接続用ケーブル

ケーブル長2mのZHコネクタ接続用ケーブル（形式：ZHCL）は、プラグが取付済みなので、ケーブルの加工や端子圧着といった手間が不要になり作業効率が向上します。



新製品 R8 シリーズ ZH コネクタタイプ 製品一覧

品 名	形 式	基本価格	基本納期	CE	
接点 4 点入力カード (NPN 対応)	R8Y-DAZH4A	12,400 円～	お問い合わせ ください	○	○
接点 8 点入力カード (NPN 対応)	R8Y-DAZH8A	18,000 円～		○	○
接点 16 点入力カード (NPN 対応)	R8Y-DAZH16A	25,200 円～		○	○
接点 32 点入力カード (NPN 対応)	R8Y-DAZH32A	31,500 円～		○	○
トランジスタ 4 点出力カード (NPN 対応)	R8Y-DCZH4A	12,400 円～		○	○
トランジスタ 8 点出力カード (NPN 対応)	R8Y-DCZH8A	18,000 円～		○	○
トランジスタ 16 点出力カード (NPN 対応)	R8Y-DCZH16A	25,200 円～		○	○
トランジスタ 32 点出力カード (NPN 対応)	R8Y-DCZH32A	31,500 円～		○	○
ZH コネクタ接続用ケーブル	ZHCL	4 ピンタイプ 2,000 円～ 10 ピンタイプ 4,000 円～		—	○

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
最新価格はWebサイトでご確認ください。



主な仕様と各部の名称

■機器仕様

接続方式

- ・入 出 力：10ピン ZHコネクタ
- 基板側コネクタ：S10B-ZR（日本圧着端子製造製）
- 推奨ソケット：ZHR-10（日本圧着端子製造製）
- 推奨コンタクト：SZH-002T-P0.5（日本圧着端子製造製）
- 適 合 電 線：AWG28～26（ソケットおよびコンタクトは本器に付属しません。詳細はメーカーカタログをご参照ください。）
- ・フィールド用電源、内部通信バス：内部通信バス用コネクタに接続
- ・内 部 電 源：内部通信バス用コネクタより供給
- アイソレーション：入出力・フィールド用電源—内部通信バス・内部電源間
- カードアドレス設定：ディップスイッチにて設定
- 通信断時出力設定：ディップスイッチにて設定（R8Y-DCZH□A）
- 終 端 抵 抗：内蔵（ディップスイッチにて切替、出荷時設定：無効）
- 状態表示ランプ：赤／緑2色LED
（ランプ表示仕様については取扱説明書参照。）

■設置仕様

- 最大消費電流：100mA
- 使用温度範囲：-10～+55℃
- 使用湿度範囲：30～90%RH
（結露しないこと）
- 使用周囲雰囲気：腐食性ガス、
ひどい塵埃のないこと
- 取 付：DINレール取付
- 質 量：100g

■前面図



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
https://www.mgco.jp/info_order/
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。



このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

MG 株式会社エムジー
Make Greener automation

代理店

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。

ホットライン

TEL 0120-18-6321

カスタマセンター

TEL 06-7525-8800

E-mail hotline@mgco.jp

FAX 06-7525-8810

Webサイト
www.mgco.jp



拠点一覧はこちら
www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

